SMALTO MURALE

PREMIUM

SMALTO MURALE ALL'ACQUA **LUCIDO E SATINATO**



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

PREMIUM è uno *smalto murale all'acqua*, completamente smacchiabile, dal buon potere coprente, a base di speciali copolimeri acrilici, biossido di titanio e additivi specifici.
PREMIUM permette di ottenere un film dal gradevole aspetto e colori molto decisi e uniformi, particolarmente indicato nella tinteggiatura dove sia richiesto un elevato standard igienico sanitario, quali cliniche, ospedali, bagni, docce, cambuse, cantine, ecc. facile da applicare su murature cementizie, gesso e cartongesso nell'edilizia urbana e nel moderno interior designe.
Disponibile nelle versioni lucido e satinato.


Lt. 13 - 5

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Le superfici da trattare devono essere pulite, asciutte e stagionate, esenti da grassi, oli, efflorescenze saline o qualsiasi altra sostanza che ne comprometta l'adesione.
Su superfici già tinteggiate accertarsi che il vecchio film sia ben ancorato al supporto, in caso contrario è necessario asportare le parti incoerenti e rasare con **SUPER STUCCO** fino ad ottenere una superficie perfettamente planare.
Eventuali parti ammalorate da alghe o muffe vanno asportate e bonificate con l'applicazione di **BIOSAN** soluzione a base di sali quaternari ad azione biocida (consultare la scheda tecnica).

APPLICAZIONE

Prima di applicare **PREMIUM** trattare la superficie con primer **LEADER ACRIL PLUS** e attendere 8 ore.
Dopo gli eventuali trattamenti procedere con l'applicazione di **PREMIUM** a rullo o a pennello, diluito con circa il 5% di acqua dato a tre mani intervallate di 10-12 ore tra l'una e l'altra.



RACCOMANDAZIONI

Non applicare con temperature inferiore a +5°C o superiori a +35°C.



COLORI: bianco e tinte di cartella (disponibili basi per sistema tintometrico)
RESA TEORICA:5-6 m^2/ Lt in due mani
LAVAGGIO ATTREZZI: con acqua immediatamente dopo l'uso.
CONFEZIONI DI VENDITA: fustino da lt 13 o da lt 5.

STOCCAGGIO

Conservare a temperatura compresa tra +5°C e 35°C
Stoccaggio del prodotto 1 anno in confezioni integre.
Conservare il prodotto al riparo del gelo e dalle alte temperature.

SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza

Dati tecnici

Aspetto del film	lucido o satinato
Tipo di legante:	copolimeri sintetici
Temperatura minima di filmazione	+5°C
PH	9
Essiccazione al tatto	4 ore
Peso specifico	1,50 Kg/dm^3
Residuo secco	50% ca in peso
Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE)	
pittura lucida per pareti e soffitti (cat.A/b) <100g/l (2010)	<100 g/l

VOCI DI CAPITOLATO

Le superfici murali a base gesso, cartongesso, soffitti e pareti interne, locali umidi o poco ventilati e dove sia richiesto un elevato standard igienico sanitario, quali cliniche, ospedali, bagni, docce, cambuse, cantine, ecc. (previa mano di **LEADER ACRIL PLUS)** devono essere tinteggiate con **PREMIUM** della **FALIS s.n.c** *smalto all'acqua* satinato o lucido, completamente smacchiabile, dal buon potere coprente, a base di speciali copolimeri acrilici, biossido di titanio e additivi specifici, in ragione di 5-6 m^2/ Lt in due mani.

I dati presenti si riferiscono alle prove di laboratorio in nostro possesso in condizioni ambientali standard. Applicazioni pratiche di cantiere, a seconda delle condizioni di esercizio, possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella scheda hanno un valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificare l'idoneità dell'impiego del prodotto, assumendosi responsabilità derivante dall'uso.Falis si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.