# ISOLFIX ANTIMUFFA

PRIMER TRASPARENTE ANTIMUFFA




**Kg. 5 - Kg.1**

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

**ISOLFIX ANTIMUFFA** é un fissativo trasparente a base di speciali copolimeri in emulsione acquosa, specifico come fondo di preparazione in cicli di intervento con la linea **MUFFASTOP**, facile da applicare su murature cementizie, gesso e cartongesso nell'edilizia urbana e nel moderno interior designe.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici da trattare devono essere pulite, asciutte e stagionate, esenti da grassi, oli, efflorescenze saline o qualsiasi altra sostanza che ne comprometta l'adesione.

Su superfici già tinteggiate accertarsi che il vecchio film sia ben ancorato al supporto, in caso contrario è necessario asportare le parti incoerenti e rasare con **SUPER STUCCO** fino ad ottenere una superficie perfettamente planare.

## APPLICAZIONE

**ISOLFIX ANTIMUFFA** va diluito con 3-4 parti di acqua pulita e applicato a rullo o a pennello; trascorse 8 ore si può procedere con la sovrapplicazione.

## RACCOMANDAZIONI

Non applicare con temperature inferiore a +5°C o superiori a +35°C.

**ASPETTO**: Liquido lattiginoso
**RESA TEORICA**: 5-6 $m^2$/ Lt a una mano in funzione dell'assorbimento
**LAVAGGIO ATTREZZI**: con acqua immediatamente dopo l'uso.
**CONFEZIONI DI VENDITA**: tanica da kg.5 - bottiglia kg.1

## STOCCAGGIO

Conservare a temperatura compresa tra +5°C e 30°C
Stoccaggio del prodotto 1 anno in confezioni integre.
Conservare il prodotto al riparo del gelo e dalle alte temperature.

***Dati tecnici***

| | |
|---|---|
| Tipo di legante: | copolimeri vinilici |
| Temperatura minima di filmazione | +5°C |
| Peso specifico | 1,03 Kg/$dm^3$ |
| **Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE)** | |
| **primer fissanti (cat.A/h) <30g/l (2010)** | **<30g/l** |

## SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza

## VOCI DI CAPITOLATO

Le superfici interne quali murature cementizie, gesso e cartongesso, vecchie idropitture, ecc. devono essere trattate con il fondo di collegamento **ISOLFIX ANTIMUFFA** della **FALIS s.n.c** prodotto a base di copolimeri sintetici in emulsione acquosa, specifico idoneo per la preparazione del supporto in cicli di intervento con idropitture antimuffa della linea **MUFFASTOP**, da applicare a pennello o a rullo con un consumo medio di 5-6 $m^2$/ Lt a una mano in funzione dell'assorbimento.

*I dati presenti si riferiscono alle prove di laboratorio in nostro possesso in condizioni ambientali standard. Applicazioni pratiche di cantiere, a seconda delle condizioni di esercizio, possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella scheda hanno un valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificare l'idoneità dell'impiego del prodotto, assumendosi responsabilità derivante dall'uso.Falis si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.*