

# PRIMER SILOSSANICO TRASPARENTE

## LEADER SILOXAN PLUS



**Kg. 10 - Kg.5**

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

**LEADER SILOXAN PLUS** è un fissativo trasparente a base di copolimeri acril-silossanici in emulsione acquosa, idoneo per qualsiasi superficie in qualità di fondo di preparazione per successive applicazioni di pitture e rivestimenti acril-silossanici sia all'esterno che all'interno. Il prodotto possiede una elevata resistenza agli alcali, un'elevato potere di adesione e ha un'eccezionale capacità di uniformare gli assorbimenti dei supporti murali quali intonaci base calce-cemento, premiscelati e tradizionali rifiniti a civile, gesso e cartongesso, calcestruzzo, ecc.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici da trattare devono essere pulite, asciutte e stagionate, esenti da grassi, oli, efflorescenze saline o qualsiasi altra sostanza che ne comprometta l'adesione.

Su superfici già tinteggiate accertarsi che il vecchio film sia ben ancorato al supporto, in caso contrario è necessario asportare le parti incoerenti.

Eventuali parti ammalorate da alghe o muffe vanno asportate e bonificate con l'applicazione di **BIOSAN** soluzione a base di sali quaternari ad azione biocida.

### NOTE

Si consiglia di completare le successive applicazioni non oltre le 48 ore, prima che il prodotto completi il processo di filmazione e renda la superficie idrorepellente, particolare caratteristica dei prodotti silossanici.

### APPLICAZIONE

**LEADER SILOXAN PLUS** è pronto all'uso e va applicato a rullo o a pennello; trascorse le 12 ore si può procedere con la sovrapplicazione.

### RACCOMANDAZIONI

**Nella fase applicativa munirsi di occhiali e guanti di protezione.**

Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C.

**ASPETTO:** liquido lattiginoso

**COLORI:** trasparente

**RESA TEORICA:** 5-6 m<sup>2</sup>/ Kg a una mano in funzione dell'assorbimento del supporto.

**LAVAGGIO ATTREZZI:** con acqua immediatamente dopo l'uso.

**CONFEZIONI DI VENDITA:** tanica da Kg.10- Kg.5

### STOCCAGGIO

Conservare a temperatura compresa tra +5°C e 30°C

Stoccaggio del prodotto 1 anno in confezioni integre.

Conservare il prodotto al riparo del gelo e dalle alte temperature.

**SICUREZZA** Consultare la scheda di sicurezza

### VOCI DI CAPITOLATO

Le superfici murali esterne e interne quali intonaci a base calce-cemento, premiscelati e tradizionali, gesso e cartongesso, comprese rasature rifinite a civile, devono essere trattate con il fondo di collegamento acrilico **LEADER SILOXAN PLUS** della **FALIS s.r.l.** prodotto a base di copolimeri acril-silossanici in emulsione acquosa idoneo per la preparazione del supporto in cicli di intervento con finiture acril-silossaniche, da applicare a pennello o a rullo con un consumo medio di 5-6 m<sup>2</sup>/ Kg a una mano in funzione dell'assorbimento del supporto.

dell'assorbimento del supporto. 150-200 ml/m<sup>2</sup>.

### Dati tecnici

Tipo di legante: copolimeri acril-silossanici

Temperatura minima di filmazione +5°C

Peso specifico 1,04 Kg/dm<sup>3</sup>

Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE)

primer fissanti (cat.h/BA) 30g/l (2010) <30 g/l

*I dati presenti si riferiscono alle prove di laboratorio in nostro possesso in condizioni ambientali standard. Applicazioni pratiche di cantiere, a seconda delle condizioni di esercizio, possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella scheda hanno un valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificare l'idoneità dell'impiego del prodotto, assumendosi responsabilità derivante dall'uso. Falis s.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.*